

## Impressora Lexmark C782n

### Especificações:

- Impressora laser colorida A4
- Velocidade de impressão de 35 ppm em cor e 40 ppm em mono
- Resolução de 4800 CQ e 1200 x 1200 ppp
- Tempo de impressão de primeira página: <11 / <13 segundos (mono/color)
- Processador a 800 Mhz
- 256 MB de RAM expansível a 768 MB
- PS3, PCL5c, PCL6, PPDS e PDF v1.5
- Gaveta de entrada para 500 folhas (gaveta adicional de 500 folhas no modelo dtn) e multiuso de 100 folhas. Expansão máxima de entrada para até 3.100 folhas.
- Bandeja de saída para 250 folhas. Saída opcional para até 900 folhas
- Duplex padrão nos modelos C782dn/dtn e opcional no modelo C782n
- Cartucho de toner inicial mono e cor para 10.000 pag.\*
- Conectividade USB 2.0 e Ethernet 10/100BaseTx
- 1 porta INA, 1 slot de soluções e 1 porta frontal USB
- Ciclo de trabalho máximo para 150.000 páginas por mês
- Volume mensal de páginas recomendado de 2.500 a 17.000 páginas
- 1 ano de garantia on-site

\*Duração estimada a 5% de cobertura



\*Modelo C782dtn

P/N

10Z0106	Lexmark C782n
10Z0107	Lexmark C782dn (C782n com duplex)

## Opcionais e suprimentos Lexmark C782

P/N

### Memoria

13N1523	Memoria 128 MB DDR DRAM
13N1524	Memoria 256 MB DDR DRAM
13N1526	Memoria 512 MB DDR DRAM
1021208	Placa de memoria Flash 32 MB
1021209	Placa de memoria Flash 64 MB
13N1530	Disco Rigido de 40 GB

### Manuseio de papel

20B2300	Gaveta adicional de 500 folhas
20B2400	Duplex
20B2700	Gaveta para 2.000 folhas*
20B3100	Alimentador de envelopes
20B5000	Bandeja para papel Banner
20B3050	Expansor de saída para 650 folhas
20B3000	Escaninhos de saída 5 bandejas x 100 folhas
20B3060	StapleSmart, (opcional de acabamento) grempeamento e perfuração
16N1708	Suporte para impressora

\* É necessário a instalação de uma gaveta adicional de 500 folhas

### Conectividade – Servidores de impressão internos

14S0200	MarkNet N8020 Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseTx)
14S0220	MarkNet N8030 Ethernet Fibra óptica (100 BaseFX-ST)
14S0210	MarkNet N8050 Wireless para redes 802.11g / b

### Conectividade – Adaptadores locais

1021091	Placa paralela 1284-B
1021092	Placa serial RS-232C

### Conectividade - Servidores de impressão externos

14T0155	Lexmark N4050e - Servidor de impressão Wireless para redes 802.11g / b
14T0220	MarkNet N7020e Ethernet 10/100/1000 BaseTx (4 portas USB)

### Soluções

10Z0400	Placa de Códigos de barras (Bar-code)
10Z0402	Placa de Forms Card
10Z0401	Placa de IPDS & SCS/Tne
10Z0403	Placa PrintCryption

### Suprimentos

C780A1CG	Cartucho de toner ciano para 6.000 pág.*
C780A1MG	Cartucho de toner magenta para 6.000 pág.*
C780A1YG	Cartucho de toner amarelo para 6.000 pág.*
C780A1KG	Cartucho de toner preto para 6.000 pág.*
C780H1CG	Cartucho de toner ciano Alto Rendimento para 10.000 pág.*
C780H1MG	Cartucho de toner magenta Alto Rendimento para 10.000 páginas*
C780H1YG	Cartucho de toner amarelo Alto Rendimento para 10.000 páginas*
C780H1KG	Cartucho de toner preto Alto Rendimiento para 10.000 páginas*
C782X1CG	Cartucho de toner ciano Extra Alto Rendimento para 15.000 páginas*
C782X1MG	Cartucho de toner magenta Extra Alto Rendimento para 15.000 páginas*
C782X1YG	Cartucho de toner amarelo Extra Alto Rendimento para 15.000 páginas*
C782X1KG	Cartucho de toner preto Extra Alto Rendimento para 15.000 páginas*
10B3100	Porta residuo de toner
11K3188	Cartucho de Grampo para módulo de acabamento

\*Rendimento estimado a 5% de cobertura.