

# PACEMARK 4410



## A impressora de formulários mais confiável, poderosa e durável de sua categoria

Projetada para impressão de altos volumes de formulários. Sozinha ou compartilhada por um grupo de trabalho, a impressora de impacto PACEMARK<sup>®</sup> 4410 atende à demanda de fluxos de trabalho exigentes com vários formulários. O equipamento assume de forma simples o comando do trabalho.

A excelente velocidade da PACEMARK 4410 é perfeita para aplicações de alto volume, inclusive trabalhos de impressão longos sem a presença do operador: processamento geral de dados, notas fiscais, faturamento e demonstrações financeiras, relatórios de inventário, registros de transações bancárias e relatórios contábeis.

Com confiabilidade única, a máquina possui um MTBF de 15.000 horas (tempo médio entre folhas) — o equivalente a 7,25 anos com 40 horas de trabalho semanais — superando em 50% o desempenho do seu concorrente mais próximo.

Forte e estável, a PACEMARK 4410 possui uma estrutura maior e mais robusta, garantindo qualidade ideal nas impressões. O chassi de metal dá à impressora maior rigidez e força em condições

severas. Até mesmo a barra de corte é de metal durável — para cortes limpos e precisos.

E para assegurar o desempenho excepcional da PACEMARK 4410, a OKI Printing Solutions oferece garantia de dois anos para peças e mão-de-obra e 1 ano para a cabeça de impressão.

A PM 4410 é extremamente poderosa - imprime com clareza até a última página de um formulário de 10 vias e dá conta de papéis 48% mais espessos que os suportados pela concorrência. Ela tem potência para imprimir 300 linhas por minuto/1.066 caracteres por segundo no modo High-Speed Draft — e uma velocidade incomparável no modo de alimentação de 15 ips.

Quanto à resistência, a PACEMARK 4410 pode produzir regularmente 35 mil páginas por mês — o que se traduz em mais de 3 milhões de páginas antes da primeira parada.

Não há dúvida: se você precisa de confiabilidade, desempenho e resistência em uma impressora de formulários, a impressora certa é a PACEMARK 4410.

## Destaques:

- Projetada para trabalhos de impressão prolongados, de alto volume e sem a presença do operador
- Processamento geral de dados, geração de relatórios, registros de transações, planilhas
- MTBF de 15 mil horas – funcionamento comprovado por 50% mais tempo que o seu concorrente mais próximo
- Velocidade de impressão de 1066 caracteres por segundo (300 linhas por minuto)
- Impressão de alta nitidez – mesmo em formulários de 10 vias
- Pode ser usada isolada ou em rede!: compatível com Windows<sup>®</sup> 2000/98, MS-DOS<sup>®</sup> e IBM<sup>®</sup> OS/2<sup>®</sup>
- Design resistente em metal, maior estabilidade e anos de uso intenso
- 2 anos de garantia da impressora (peças e mão-de-obra)

**COLORSISTHEM DO BRASIL**

Rua Ximbó, 235 – Aclimação  
SP – São Paulo

Fone: 5906-5000 – Fax: 59060-5002

Site: [www.colorsisthem.com.br](http://www.colorsisthem.com.br)

## PACEMARK® 4410

### Feita para durar, interna e externamente.

Tudo na PACEMARK 4410 é prático — desde o visor de cristal líquido de duas linhas com iluminação traseira até o manuseio de papel controlado por sensores. A espessura do papel é detectada e os ajustes são feitos automaticamente, sem a necessidade de qualquer intervenção do usuário.

Dois caminhos para o papel (frontal e traseiro) permitem carregar dois tipos de papel simultaneamente: formulários contínuos, com uma ou múltiplas vias, cartões, envelopes e etiquetas. Os caminhos podem ser selecionados através do software que acompanha a impressora ou pelo painel frontal.

A PACEMARK 4410 é compatível com uma ampla variedade de plataformas operacionais, entre elas Windows NT, Windows® 98, MS-DOS® e IBM® OS/2®. Além disso, é possível realizar atualizações através dos servidores de impressão interno ou externo para operar com Windows® NT® Workstation, Novell® NetWare®, UNIX®, IBM LANServer® e Microsoft LAN Manager®.

### Especificações

#### Tecnologia, Velocidade e Características de Impressão

- **Método de impressão:** matriz de pontos de impacto serial
- **Cabeça de impressão:** matriz de diamante de 2 conjuntos de 9 agulhas substituíveis pelo usuário
- **Formato:** apenas carro largo (136 colunas)
- **Velocidade de impressão / matriz de caracteres:**

Modo	NLQ	Utility	HSD
Veloc. (cps)	200	800	1.066
Veloc. (HxV)	17 x 13	9 x 7	7 x 7
- **Linhas por minuto:** 300
- **Taxa de alimentação:** 38,1 cm (15 polegadas) por segundo

#### Emulação, Interface e Memória

- **Emulações:** Epson® FX, IBM® ProPrinter® III, OKI® MICROLINE® co-residente
- **Interfaces:** padrão - paralela bidirecional Centronics® IEEE 1284; RS-232C (suporta taxas de transferência de até 38,4K); opcional - servidor externo de impressão OkilAN® 6020e 10/100 Base-T ou servidor externo de impressão OkilAN® 6010e 10 Base-T
- **Memória padrão:** 512 KB de RAM, 28 KB de buffer de recebimento (máximo de 56 KB em DLL)

#### Compatibilidade

- **Sistemas operacionais:** Windows® XP, 2000, 98/95, 3.x e NT® 4.0; MS-DOS®

#### Fontes/ Caracteres

- **NLQ:** Courier, Gothic
- **Utility/HSD/SSD:** Gothic
- **Dimensionável (22 – 216 pt.):** Courier, Gothic
- **Páginas de código:** ASCII Padrão; conjuntos de caracteres Epson I & II; conjuntos de caracteres I, II & todos da IBM®; conjuntos de caracteres internacionais, inclusive BRASCII & ABICOMP; gráficos em linha bloco
- **Códigos de barras:** UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Intercalado 2 de 5, Código 39, Código 128 (A,B,C), PostNet™

#### Manuseio de Papel

- **Entrada de papel:** formulário contínuo de uma ou várias vias, papel cartão, envelopes, etiquetas
- **Número de cópias:** interfolhadas - 7; sem carbono - 10
- **Espessura máxima:** alimentação traseira - 0,014" (0,36 mm); alimentação inferior - 0,031" (0,78 mm)
- **Alimentação de papel:** traseira e inferior padrão
- **Recursos de corte:** posicionamento automático de corte (selecionável no menu); barra metálica de corte
- **Carregamento:** automático, posicionamento automático do papel, posicionamento automático da cabeça de impressão, caminho reto para o papel (frontal), caminhos frontal/ traseiro do papel selecionáveis por software
- **Sensores de papel:** fim, entrada, movimento do papel/ detecção de atolamento, largura do papel e papel selecionado

#### Garantia e Confiabilidade

- **MTBF:** 15.000 horas (25% do ciclo de serviço/35% da densidade de páginas)
- **Carga de trabalho mensal:** 35 mil páginas a 25% do ciclo de serviço/35% da densidade
- **Duração da cabeça de impressão:** 400 milhões de caracteres em média no modo utility de 10 cpp (25% do ciclo de serviço, 35% da densidade de páginas)
- **Vida útil da fita:** 15 milhões de caracteres

#### Dados Ambientais

- **Dimensões (L x P x A):** 74,9 cm x 37,8 cm x 35,8 cm
- **Peso líquido:** 41,7 kg
- **Nível máximo de ruído:** 61 dBA (Utility), 55 dBA (Utility-Quiet)

### Informações para pedido

Impressora	Nº de Peça
PACEMARK 4410 – 110V	61800901
<b>Acessórios</b>	
Servidor externo de impressão OkilAN® 6020e 10/100 Base-T Ethernet	70036001
Servidor externo de impressão OkilAN® 6010e 10 Base-T Ethernet	70034401
<b>Suprimentos</b>	
Cartucho de fita	40629302



*Performance e confiabilidade fazem da PACEMARK 4410 ideal para aplicações de alto volume de formulários*

**COLORSISTHEM DO BRASIL**

Rua Ximbó, 235 – Aclimação  
SP – São Paulo

Fone: 5906-5000 – Fax: 59060-5002

Site: [www.colorsisthem.com.br](http://www.colorsisthem.com.br)